

Link do produktu: <https://www.tools-proline.pl/proline-spawarka-inwertorowa-tigmma-200-42942-p-92.html>



PROLINE Spawarka inwertorowa TIG&MMA 200 (42942)

Cena	2 373,60 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	42942
Producent	Proline

Opis produktu



Spawarka inwertorowa MMA/TIG 200

42942

FUNKCJE

- Spawarka inwertorowa MMA/TIG 200
- Technologia IGBT
- Funkcja: "TIG PULSE"
- Napięcie znamionowe bez obciążenia -60V
- Cykl pracy -60% @200A
- Sprawność -85%
- Chłodzenie wentylatorem
- Zalecane średnice elektrod: elektrody nietopliwej TIG 1,6-4mm, elektrody MMA 1,6-4mm
- Klasa izolacji- H
- Stopień ochrony 21S
- Zabezpieczenie termiczne
- Wyposażenie: Przewód TIG prądowo-gazowy 3m
- Wyposażenie: Przewód TIG prądowo-gazowy 3m, Dysze ceramiczne TIG 3szt. (5,6,7), tuleje zaciskowe TIG 3 szt. (1,6mm, 2mm, 2,4mm), elektoda nietopliwa TIG 1 szt. (1.6x150mm)
- Przewód MMA 1,8 m z uchwytem elektrody 200A, przewód MMA 1,2m z zaciskiem masowym 200A
- Waga 7,1kg





Spawarka inwertorowa MMA/TIG 200

42942

FUNKCJE

Spawarka inwertorowa MMA/TIG 200

Technologia IGBT

Funkcja: "TIG PULSE"

Napięcie znamionowe bez obciążenia -60V

Cykl pracy -60% @200A

Sprawność -85%

Chłodzenie wentylatorem

Zalecane średnice elektrod: elektrody nietopliwej TIG

1,6-4mm, elektrody MMA 1,6-4mm

Klasa izolacji- H

Stopień ochrony 21S

Zabezpieczenie termiczne

Wyposażenie: Przewód TIG prądowo-gazowy 3m

Wyposażenie: Przewód TIG prądowo-gazowy 3m, Dysze ceramiczne TIG 3szt. (5,6,7), tuleje zaciskowe TIG 3 szt.

(1,6mm, 2mm, 2,4mm), elektoda nietopliwa TIG 1 szt.

(1.6x150mm)

Przewód MMA 1,8 m z uchwytem elektrody 200A, przewód

MMA 1,2m z zaciskiem masowym 200A

Waga 7,1kg