

Link do produktu: <https://www.tools-proline.pl/rozpierzak-hydrauliczny-10t-max620mm-proline-46929-p-34091.html>



Rozpierzak hydrauliczny 10T max:620mm Proline 46929

Cena	1 301,34 zł
------	--------------------

Dostępność	Dostępny
------------	-----------------

Czas wysyłki	24 godziny
--------------	-------------------

Numer katalogowy	46929
------------------	--------------

Producent	Proline
-----------	----------------

Opis produktu

Rozpierzak hydrauliczny 10T max:620mm Proline 46929



Rozpierzak hydrauliczny 10T max:620mm Proline 46929

Teleskopowych rozpieraczy hydrauliczny do naprawy nadwozi 10T - Prostowanie konstrukcji nośnych Proline

Hydrauliczny zestaw do użycia podczas prac: rozpierania, gięcia, prostowania, rozszerzania itp., przy naprawach karoserii. Szybki i prosty montaż i demontaż poszczególnych elementów.

Wysokowydajna pompa ręczna z automatycznym ogranicznikiem przeciążenia oraz rozpierak hydrauliczny. Wysokociśnieniowy, giętki wąż zakończony sprężynami ochronnymi na obu końcach

System rozpieraczowy ma tę zaletę, że nie wymaga zewnętrznej stabilizacji prostowanej konstrukcji. Jeden koniec rozpieracza naciska w odpowiednim kierunku element uszkodzony, podczas gdy drugi opiera się na jakimś fragmencie nieuszkodzonym i na tyle sztywnym (bądź chronionym sztywną nakładką), by sam przy tej operacji nie uległ odkształceniu. W ten sposób i obecnie przywraca się właściwe kształty i wymiary otworów okiennych lub drzwiowych.

Masa netto: 27,0 kg

Zakres 470-620 mm

DANE TECHNICZNE:

Udźwig maksymalny (kg)		10000	
Zakres rozpiętości (bez akcesoriów) (mm)	min	470	
	max	620	
Wymiary podstawy (mm)		164 x 93 x 18, Ø 48 x 7,5; całkowita wysokość : 72	
Wymiary połączenia między podstawą a siłownikiem (łącznik męski) (mm)		Ø 33 x 43 / Ø 42 x 10 / Ø 33 x 43	
Średnica tłoka siłownika (mm)		Ø 38	
Średnica siłownika (mm)		Ø 57	
Średnica tłoka pompy (mm)		Ø 10	
Średnica pompy (mm)		Ø 50	
Wymiary dźwigni (średnica x grubość x długość) (mm)		Ø 22 x 3 x 460	
Długość węża (mm) i wymiar (cali)		1550, 1/4"	
Wymiary przedłużek (średnica x grubość) / (średnica łącznika) (mm)		Ø 42 x 4,5	Ø 33
Długość przedłużek / długość łącznika przedłużki (mm)	1	127	58
	2	254	58
	3	457	58
	4	686	58
Wymiary nasadki nacinanej (mm)		Ø 50 (średnica podstawy) x 8,5 (min. grubość) x 68 (wysokość)	
Wymiary nasadki szczelinowej (mm)		Ø 48 (średnica podstawy) x 7,5 (szerokość główki) x 125 (wysokość)	
Wymiary nasadki kątowej (mm)		Ø 48 x 7,5; 55 x 55 x 90	
Wymiary nasadki gumowej (mm)		Ø 80, wysokość: 118	
Wymiary nasadki płaskiej (mm)		110 x 55 x 66	
Wymiary stopy siłownika (mm)		109 x 70 x 53	
Wymiary rozpórki hydraulicznej (mm)		Długość całkowita: 230; Szerokość: 57; Długość szczęki: 128	
Waga netto (kg)		27,81	

Zakres obciążenia w zależności od długości przedłużenia i typu nasadki

Długość przedłużenia	Typ nasadki		
	Nasadka nacinana	Nasadka szczelinowa	Nasadka płaska ze stopą siłownika
		Nasadka kątowa	
		Nasadka gumowa	
0	100%	50%	25%
130mm	50%	25%	12%
385 mm	25%	12%	6%
840 mm	12%	6%	3%
1530 mm	6%	3%	3%
Maksymalne obciążenie dla rozpórki hydraulicznej		500 kg	

